

Verpackungseinheiten ALUMINUM SPACER H 65

Noale 05.12.22

PROFILE in 4 - 5 und 6 Metern Länge

Produkt	AH-Breite in mm	Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm	Länge der Profilstäbe in Metern und Gesamtmenge an Profilen in den einzelnen Verpackungen								
			Kartons			Mehrweg-Stahlbehälter					
						Typ 5 CN*	Typ 6 CN*	Typ 6 CZ*	Typ 5 NM*	Typ 6 NM*	Typ 6 ZM*
			4 Meter	5 Meter	6 Meter	5 Meter	6 Meter	6 Meter	5 Meter	6 Meter	6 Meter
Aluminum Spacer H 65 Aluminiumabstandhalter: Profilhöhe 6,5 mm biegefähig *Stahlbehälter mit CN und CZ gekennzeichnet: Profile liegen lose in den Behältern. Zwischen jeder Lage liegt ein Trennpapier. *Stahlbehälter mit NM und ZM gekennzeichnet: Profile sind zu je 17 Stangen gebündelt. Die Maße der Kartons für 4-Meter-Profile: 410 x 17 x 17 (H) cm Die Maße der Kartons für 5-Meter-Profile: 510 x 17 x 17 (H) cm Die Maße der Kartons für 6-Meter-Profile: 610 x 17 x 17 (H) cm	4,0	4,5	1.800								
	5,5	6	2.400	3.000	3.600	15.000	18.000	30.000			
	6,5	7	2.160	2.700	3.240	15.000	18.000	31.500			
	7,5	8	1.920	2.400	2.880	16.420	19.704	27.000			
	8,5	9	1.680	2.100	2.520	14.575	17.490	24.480			20.808
	9,5	10	1.440	1.800	2.160	12.985	15.582	22.032		13.056	20.808
	10,5	11	1.320	1.650	1.980	11.660	13.992	19.890		12.240	18.972
	11,5	12	1.200	1.500	1.800	10.600	12.720	18.054	9.180	11.016	17.136
	12,5	13	1.120	1.400	1.680	9.805	11.766	16.524		10.200	16.524
	13,5	14	1.040	1.300	1.560	9.010	10.812	15.900	8.160	9.792	15.912
	14,5	15	960	1.200	1.440	8.480	10.176	14.964	7.480	8.976	14.076
	15,5	16	880	1.100	1.320	7.950	9.540	14.256	7.140	8.568	14.076
	16,5	17	840	1.050	1.260	7.000	8.400				
	17,5	18	800	1.000	1.200	6.890	8.268	12.402	6.460	7.752	12.240
	18,5	19		900							
	19,5	20	720	900	1.080	6.360	7.632	11.130	5.780	6.936	11.016
	20,5	21		800							
	21,5	22	640	800	960	5.565	6.678	9.486		5.712	
	23,5	24	528	660	792	5.035	6.042	8.568		5.304	
	25,4	25,9		660							
	26,5	27	528	660	792		4.988	7.800			

Verpackungseinheiten ALUMINUM SPACER H 65

Noale 05.12.22

ZUBEHÖR

Produkt	AH-Breite in mm	Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm	Verbindungselemente (Standard) für gebogene/gesteckte Profile						Zubehör für Gasbefüllung			
			Längsverbinder		Eckverbinder				Eckwinkelbefüllung		Befüllung über Bohren	
			Stahl	Kunststoff	Stahl		Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff	
			Standard	Standard	Standard 90°	Flexibel	Standard 90°	Flexibel	Mit oder ohne Loch	Stopfen	Hülsen	Stopfen
Zubehör für Aluminum Spacer H 65 (Stücke pro Karton) Längsverbinder aus Stahl und Kunststoff. Eckverbinder Standard 90° und flexible Winkel aus Stahl und Kunststoff. Winkel für Gasbefüllung (mit oder ohne Loch) und passende Verschlussstopfen. Hülsen und Stopfen für die Gasbefüllung mittels Bohrung des Abstandhalters.	4,0	4,5	2.500				5.000					
	5,5	6	2.500		5.000	5.000	5.000	1.000	2.000			
	6,5	7	2.500				5.000					
	7,5	8	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000			
	8,5	9	2.500		5.000	5.000	5.000	1.000	2.000			
	9,5	10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	2.000			
	10,5	11	2.500				5.000		2.000			
	11,5	12	2.500	5.000	2.500	5.000	5.000	1.000	2.000			
	12,5	13	2.500				5.000		2.000			
	13,5	14	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	1.000	2.000			
	14,5	15	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	1.000	2.000	1.000	5.000	5.000
	15,5	16	2.000	5.000	2.500	2.500	5.000	1.000	2.000			
	16,5	17	1.500				5.000					
	17,5	18	1.500	4.000	2.500	2.500	5.000	1.000	2.000			
	18,5	19	1.500									
	19,5	20	1.500	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000	2.000			
	20,5	21	1.500				3.500					
	21,5	22	1.500		2.500	2.500	3.500		2.000			
	23,5	24	1.500	3.000	2.500	2.500	2.000		2.000			
	25,4	25,9					2.000					
	26,5	27	1.500				2.000					