



Confezionamento standard profili e accessori THERMIX TX PRO

Noale 23.01.2024

PROFILI da 5 e 6 metri													
Prodotto	Larghezza in mm	Distanza tra i vetri in mm	Lunghezza delle barre in metri e contenuto complessivo dei profili nei singoli imballi										
			Scatole in cartone		Contenitori in acciaio		Contenitori in acciaio con contenuto misto*						
							1/3	2/3	1/2	1/3	2/3	1/2	
			5 metri	6 metri	5 metri	6 metri	5 metri			6 metri			
Thermix Tx Pro Profilo in tecnopolimero con due fili di acciaio inox, parzialmente ricoperto con una sottilissima lamina in acciaio inox. Le barre sono unite con un nastro in fasci da 11 profili.	7,5	8	990	1.188	24.200	29.040	7.920	16.500	12.540	9.504	19.800	15.048	
	8,5	9	990	1.188	22.880	27.456	7.260	14.850	11.550	8.712	17.820	13.860	
	9,5	10	880	1.056	22.000	26.400	6.270	13.200	9.900	7.524	15.840	11.880	
	11,5	12	660	792	18.480	22.176	5.390	11.000	8.250	6.468	13.200	9.900	
	12,5	13	660	792	15.400	18.480	4.510	9.625	7.425	5.412	11.550	8.910	
	13,5	14	550	660	15.400	18.480	4.510	9.625	7.425	5.412	11.550	8.910	
	14,5	15	550	660	13.200	15.840	4.180	8.800	6.600	5.016	10.560	7.920	
Le scatole di cartone da 5 e 6 metri sono vendute sfuse o in gabbie di legno contenenti 28 e 35 scatole, che devono avere la medesima lunghezza ma che possono essere di spessori e colori differenti.	15,5	16	550	660	13.200	15.840	4.070	8.525	6.435	4.884	10.230	7.722	
	17,5	18	440	528	12.320	14.784	3.630	7.425	5.445	4.356	8.910	6.534	
	19,5	20	440	528	11.440	13.728	2.970	6.600	4.950	3.564	7.920	5.940	
	21.5	22	330	396	10.560	12.672	2.970	6.600	4.620	3.564	7.920	5.544	
	23,5	24	330	396	9.680	11.616	2.970	6.050	4.290	3.564	7.260	5148	

Le scatole in cartone per i profili da 5 m misurano: 510 x 17 x 10(H) cm. Questa misura non è a stock ma prodotta solo su ordinazione.

Le scatole in cartone per i profili da 6 m misurano: 610 x 17 x 10(H) cm.

I contenitori in acciaio per i profili da 5 m misurano 515 x 79 x 72(H) cm. - I contenitori in acciaio per i profili da 6 m misurano 615 x 79 x 72(H) cm.

I contenitori in acciaio con contenuto misto posso essere forniti con profili di spessori e colori differenti. Inoltre i quantitativi inseriti possono avere 3 differenti varianti: 1/3 + 1/3 + 1/3

1/3 + 2/3

1/2 + 1/2





Confezionamento standard profili e accessori THERMIX TX PRO

Noale 23.01.2024

					ACCES	SORI					
Prodotto	Larghezza in mm	Distanza tra i vetri in mm		Per la chiu	sura dei telai		Per l'inserimento del gas nelle intercapedini				
			Raccordi		Angolari Plastica		Angolari Plastica		Lineari Plastica		
			Acciaio Plastica								
			Standard	Standard	Standard 90°	Flessibili	Con e senza foro	Таррі	Bussole	Таррі	
Thermix Tx Pro	7,5	8	2.500		2.500	1.000			5,000	5,000	
(Pezzi per scatola)	8,5	9	2.500		2.500						
Raccordi in acciaio naturale e nero.	9,5	10	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000			
naturale e nero. Raccordi in plastica nera.	11,5	12	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000			
Angolari in plastica, standard e flessibili.	12,5	13	2.500	5.000	2.500		1.000	1.000			
	13,5	14	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000			
Angolari con e senza foro in plastica nera e grigia.	14,5	15	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	
Bussole e tappi per l'inserimento dei gas nelle intercapedini.	15,5	16	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000	-		
	17,5	18	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000			
	19,5	20	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000			
	21.5	22	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000			
	23,5	24	2.500	5.000	2.500	1.000					