



Verpackungseinheiten THERMIX TX PRO

Noale 23.01.2024

PROFILE in 5 und 6 Metern Länge

Produkt	AH-Breite in mm	Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm	Länge der Profilstäbe in Metern und Gesamtmenge an Profilen in den einzelnen Verpackungen									
			Kartons		Stahlcontainer		Stahlcontainer Gemischter Inhalt					
							1/3	2/3	1/2	1/3	2/3	1/2
			5 meter	6 meter	5 meter	6 meter	5 meter			6 meter		
Thermix Tx Pro Technopolymerprofil mit zwei hochfesten Stahlstrahlen, teilweise mit einem sehr dünnen Edelstahlblech bedeckt. Die Abstandhalter in Bündeln zu 11 Stangen gebunden werden. Die Kartons von 5 und 6 Metern werden lose oder in Holzkisten mit 28 oder 35 Kartons, die die gleiche Länge haben müssen, aber über unterschiedliche Stärken und Farben verfügen können.	7,5	8	990	1.188	24.200	29.040	7.920	16.500	12.540	9.504	19.800	15.048
	8,5	9	990	1.188	22.880	27.456	7.260	14.850	11.550	8.712	17.820	13.860
	9,5	10	880	1.056	22.000	26.400	6.270	13.200	9.900	7.524	15.840	11.880
	11,5	12	660	792	18.480	22.176	5.390	11.000	8.250	6.468	13.200	9.900
	12,5	13	660	792	15.400	18.480	4.510	9.625	7.425	5.412	11.550	8.910
	13,5	14	550	660	15.400	18.480	4.510	9.625	7.425	5.412	11.550	8.910
	14,5	15	550	660	13.200	15.840	4.180	8.800	6.600	5.016	10.560	7.920
	15,5	16	550	660	13.200	15.840	4.070	8.525	6.435	4.884	10.230	7.722
	17,5	18	440	528	12.320	14.784	3.630	7.425	5.445	4.356	8.910	6.534
	19,5	20	440	528	11.440	13.728	2.970	6.600	4.950	3.564	7.920	5.940
	21,5	22	330	396	10.560	12.672	2.970	6.600	4.620	3.564	7.920	5.544
	23,5	24	330	396	9.680	11.616	2.970	6.050	4.290	3.564	7.260	5.148

Die Maße der Kartons für 5-Meter-Profile: 510 x 17 x 10(H) cm. - Die 5-Meter-Kartons sind nicht auf Lager, sondern werden nur auf Bestellung hergestellt.

Die Maße der Kartons für 6-Meter-Profile: 610 x 17 x 10(H) cm.

Die Maße der Stahlcontainer für 5-Meter-Profile: 515 x 79 x 72(H) cm. - Die Maße der Stahlcontainer für 6-Meter-Profile: 615 x 79 x 72(H) cm.

Die Stahlcontainer Gemischter Inhalt Sie können mit Profilen unterschiedlicher Dicke und Farbe geliefert werden. Die eingegebenen Mengen können 3 verschiedene Varianten haben:

1/3 + 1/3 + 1/3
 1/3 + 2/3
 1/2 + 1/2



Verpackungseinheiten THERMIX TX PRO

Noale 23.01.2024

ZUBEHÖR

Produkt	AH-Breite in mm	Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm	Zum Schließen der Frames				Zubehör für Gasbefüllung			
			Längsverbinder		Eckverbinder		Eckverbinder		Befüllung über Bohren	
			Stahl	Kunststoff	Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff	
			Standard	Standard	Standard 90°	Flexibel	Mit und ohne Loch	Stopfen	Hülsen	Stopfen
Zubehör für Thermix Tx Pro (Stücke pro Karton) Längsverbinder aus natürlichem und schwarzem Stahl. Längsverbinder Schwarze Kunststoff. Eckverbinder Standard 90° und flexible Winkel aus Kunststoff. Eckverbinder, Mit und ohne Loch, aus schwarzem und grauem Kunststoff. Hülsen und Stopfen für Gasbefüllung.	7,5	8	2.500		2.500	1.000			5.000	5.000
	8,5	9	2.500		2.500					
	9,5	10	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000		
	11,5	12	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	12,5	13	2.500	5.000	2.500		1.000	1.000		
	13,5	14	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	14,5	15	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	15,5	16	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	17,5	18	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	19,5	20	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	21,5	22	2.500	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	23,5	24	2.500	5.000	2.500	1.000				